



Tehnički list K455

05/2006

K455 Knauf Grundiermittel za unutarnju primjenu

Materijal, područje primjene, obrada, raspisni tekst

Materijal

Sastav

Knauf Grundiermittel je disperzijski premaz iz umjetnih smola, s visokom otpornošću na lužine.

Podaci za narudžbu

15 kg kanta br. proizvoda 5587

Skladištenje

Knauf Grundiermittel treba skladištiti zaštićeno od mraza, po mogućnosti pri sobnoj temperaturi. Kratkotrajni mraz (cca. 24 sata) do -5°C ne uzrokuje primjetno smanjenje kakvoće materijala.

Područje primjene

Temeljni premaz na podlozi

Primjenjuje se u unutarnjim prostorima kao temeljni premaz na jako upijajućim podlogama, kao što su npr. plinobeton ili opeka i sl. Knauf Grundiermittel nanosi se prije žbukanja kako bi se smanjila opasnost od izgaranja žbuke i prije lijepljenja Knauf ploča s Perfix ljepljivom na zidove, kako bi se poboljšala prionjivost ljepljive na podlozi.

Temeljni premaz na Knauf ploči

Knauf Grundiermittel može se nanijeti na postavljene gipsane ploče na stropu i zidu kako bi se izjednačila upojnost kartona i gletanih površina. Time se poboljšava pokrivenost ploče sa završnim premazom.

Obrada

Podloga

U ovisnosti od upojnosti podloge, Knauf Grundiermittel treba razrijediti s čistom vodom u volumnom omjeru 1:2 do maksimalno 1:5. Premaz se nanosi ravnomjerno strojnim prskanjem, kistom ili krznenim valjkom na očišćenu i odmašćenu podlogu za žbukanje ili lijepljenje.

Temperatura obrade

Ne treba raditi pri temperaturama nižim od + 5°C (podloga i okolina).

Sušenje

Radovi (žbukanje ili lijepljenje Knauf ploča) se mogu nastaviti nakon što je premaz potpuno osušen - najranije nakon cca. 3-4 sata. Žbukanje ili lijepljenje na vlažan premaz umanjuje kakvoću površinske čvrstoće.

Utrošak materijala

Utrošak nerazrijeđenog premaza je cca. 100 g/m².

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sav alat treba isprati s vodom; mrlje se mogu odmah oprati s vodom. Osušene mrlje premaza postupno se čiste s razrjeđivačem iz umjetnih smola.

Raspisni tekst

Poz.	Obrada	Količina	Jed. cijena	Ukupno
.....	Grundiermittel se koristi kao prethodni premaz na jako upijajućim podlogama za žbukanje. Premaz se razrjeđuje prema stupnju upojnosti podloge i ravnomjerno nanaša na podlogu. Proizvod: Knauf Grundiermittel K455m ² kn kn
			Ukupno kn