

KNAUF



FIRE TWIN
Sustavi zaštite od požara



Knauf sustavi zaštite od požara

07/2016

Knauf sustavi zaštite od požara

Protupožarna obujmica F-Collar®

Knauf sustavi zaštite od požara

Protupožarna obujmica F-Collar®

Opis

Obujmice otporne na požar načinjene od čeličnog prstena koji sadrži termoekspanzijski materijal na bazi grafita.

Certifikati

298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012

301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

Primjene

Zatvaranje otvora u gips-kartonskim zidovima od cijevi od zapaljivog materijala promjera od 40 do 315 mm.

Prednosti

- Brzo postavljanje zahvaljujući principu zatvaranja s kopčom
- Točke za pričvršćivanje moguće je postaviti u tri različita položaja
- Nije potreban poseban alat
- Ne propušta dim, plin, plamen, ni toplinu

Opis	Ø tubo (mm)	Visina (mm)	Točke za pričvršćivanje (mm)	EI
F-Collar 40	40	30	3	120
F-Collar 50	50	30	3	120
F-Collar 63	63	30	3	120
F-Collar 75	75	40	3	120
F-Collar 90	90	40	3	120
F-Collar 100	100	40	4	120
F-Collar 110	110	40	4	120
F-Collar 125	125	50	4	120
F-Collar 140	140	50	4	120
F-Collar 160	160	60	4	120
F-Collar 200	200	60	5	120

Potrebna količina materijala / utrošak

1



Očistiti površinu

2



Zatvoriti obujmicu prije montaže

3



Učvrstiti obujmicu

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9, City Kvart
81000 Podgorica
Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me